



Karta danych technicznych : WOOD PROTECTOR IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO I BUDOWLANEGO

Impregnat do drewna ogrodowego i budowlanego przeznaczony do zabezpieczania przed działaniem grzybów i owadów . Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz, niewymywalny.

ZASTOSOWANIE:

Do zanurzeniowej lub powierzchniowej (malowanie i natrysk) impregnacji drewna przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna oraz insektom, montowanego pod zadaszeniem jak i narażonego na wymywanie.

DANE TECHNICZNE:

Skład: aminy alifatyczne, pochodne alkoholi, związki miedzi, propikonazol, etanoloamina;

Postać: ciecz barwy granatowej;

Zapach: charakterystyczny dla amoniaku;

Temperatura zapłonu: nie dotyczy;

Temperatura wrzenia: rozkłada się poniżej temp. wrzenia;

Gęstość w temp. 20°C: 1,105 g/cm³;

pH 20% roztworu w temp. 25°C: 9,2 – 9,8;

Agresywność korozyjna wobec stali: mała;

Rozpuszczalność: rozpuszcza się w wodzie;

Wydajność: 5kg – 65m² drewna niezadaszonego;

5kg – 125m² drewna zadaszonego,

Atesty: Pozwolenie nr 2994/06 na obrót produktem biobójczym;

SPOSÓB UŻYCIA:

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być oczyszczone i suche. Stosować do drewna o wilgotności max.28%. Stosować roztwór roboczy. Rozpuścić w wodzie w stosunku 1kg środka na 9 l wody. Zabezpieczanie drewna powinno odbywać się metodą 1 - 2 krotnego smarowania pędzlem lub nanoszenia natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 4h, lub metodą kąpieli całych elementów w czasie nie krótszym niż 30 min. Stosunek malowanej powierzchni w m² do ilości powietrza w malowanym pomieszczeniu w m³ nie może przekroczyć 0,2. Chronić przed deszczem przez min. 48 godzin po impregnacji. Barwi drewno na kolor szarozielony, zachowuje fakturę drewna.

OPAKOWANIA, PRZECHOWYWANIE :

W oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach nie ogrzewanych, wyposażonych w wentylację mechaniczną. Jako opakowania WOOD PROTECTOR impregnatu do drewna ogrodowego i budowlanego stosuje się kanistry 5kg lub inne opakowania uzgodnione pomiędzy producentem a odbiorcą. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia. Właściwie przechowywany zachowuje własności co najmniej 5 lat od daty produkcji.

UWAGI: Środek nie może być stosowany do drewna kontaktującego się z wodą pitną, żywnością i paszą.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- unikać bezpośredniego kontaktu z cieczą oraz wdychania par,
- pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
- nie jeść, nie pić na stanowisku pracy,
- każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem,
- stosować odzież ochronną: ubranie ochronne, rękawice ochronne, okulary,
- nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej,
- natychmiast usuwać rozlaną ciecz,
- wyeliminować źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia, nie palić,
- środek może podrażniać skórę i oczy,
- chronić przed dostępem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci,
- szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu.

Pierwsza pomoc: powierzchnię ciała zmyć wodą z mydłem, w przypadku przedostania się do oczu płukać wodą i zgłosić się do lekarza.